

CLEVERTOUCH®

by Boxlight®

clevertouch.com

PICO XI

Collega, Crea e Controlla

PICO XI è un lettore multimediale funzionale che supporta il Digital signage multizonale. Gestisci il tuo digital signage da una piattaforma cloud che ti consente di inviare contenuti in modo rapido e semplice.

powered by



android




Completa il tuo progetto di digital signage con PICO XI aggiungendo altre tecnologie della gamma Clevertouch, come pannelli per la prenotazione delle sale riunioni, monitor interattivi e monitor non touch.

Crea gruppi di display per inviare messaggi mirati a categorie diverse di pubblico.

Crea una playlist per visualizzare i contenuti in base a orari, date, stagioni.

Invia messaggi d'emergenza con un solo clic da un dispositivo personale.

Coinvolgi il pubblico utilizzando i codici QR.



CLEVER® LIVE

Gestisci il tuo PICO XI con CleverLive

Aggiorna e controlla i tuoi dispositivi ovunque nel mondo accedendo al portale in cloud CleverLive.

Include licenza MDM 1 anno

Accesso remoto per gestire, visualizzare e supportare il tuo media player: massimo controllo e flessibilità



Distributore esclusivo per l'Italia
Camax Distribution System Srl
www.camax.it | info@camax.it | 02 9544951

Caratteristiche principali




Film e video



Foto e presentazioni



Trigger
virtuali



Testi
animati



Messaggi
istantanei



News
e Feed RSS



Avvisi



Poster



Orologi



HTML



Social Media



Codici QR



Siti web (soggetti
all'accessibilità da
parte di terzi)



Programmazione
accensione/spegnimento



PDF




Playlist 24/7

Come funziona



Collega

Collega il tuo lettore multimediale
al tuo display per segnaletica
digitale



Crea

Personalizza e modifica il modello prescelto,
in alternativa disegna il tuo con CleverLive



Controlla

Invia il modello con i tuoi contenuti ai
tuo display



Specifiche

Processore	Rockchip 3399, doppio Cortex-A72 + Quad Cortex-A53
Memoria RAM	4GB DDR4 a basso consumo
Memoria	32GB eMMC
Scheda grafica	Mali-T864 Supporta OpenCL1.2, DirectX11
Rete	Gigabit Ethernet
Wireless	AP6356S (802.11b/g/n/ac) WiFi Dual Band (2,4Ghz, and 5Ghz) Bluetooth 4.1
Audio	IC audio I2S
Alimentazione	12V DC In
Connettività	1x HDMI 2.0 (4K @ 60hz) 1x jack audio/microfono combinato 1x USB 3.0 3x USB 2.0 1x RJ45 2x Antenna WiFi 1x USB 3.0 Tipo C

Materiale	Metallo
Peso netto	0.5kg
Dimensioni	128 x 128 x 30 mm (L x L x A)
Temperatura operativa	Da 0°C a 45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -20° a 70°
Sist.operativo supportato	Android 11
MDM	Sì (*MDM progettato per il supporto remoto e l'aggiornamento delle app)
Staffa a parete	Sì - Inclusa



Distribuito in Italia da

CAMAX[®]
DS
TOUCH SPECIALISTS

Camax DS Srl

Via Fratelli Di Dio 18

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 9544951

Fax +39 02 9522671

info@camax.it – www.camax.it