

Totem LED serie P



Totem LED modulare CDS - Serie P

Facili da installare e da utilizzare

Disponibili in due dimensioni diagonale 70" oppure 83", con un design ultra-sottile e stabile, grazie alle ruote di livellamento Foot Master che consentono di livellare il totem anche su pavimentazioni non omogenee.

Il controller Novastar permette di concatenare facilmente i totem CDS Serie P, trasformandoli in questo modo in un maxischermo con risoluzione nativa FHD e formato 16:9.

Grazie alla protezione GOB, i totem CDS Serie P sono ideali per l'allestimento di negozi, centri commerciali, fiere, centri congressi, sale multimediali, ambienti pubblici quali ospedali, o comuni.




CAMAX[®]
DS
TOUCH SPECIALISTS

www.camax.it | info@camax.it | +39 02 9544951

CARATTERISTICHE PRODOTTI


Descrizione	CDS-P15-70 / CDS-P15-83	CDS-P18-70 / CDS-P18-83	CDS-P25-70 / CDS-P25-83
Pixel pitch	1.5625	1.875	2.5
Sistema operativo	Android 11.0		
Dimensione diagonale	70 / 83 pollici		
Risoluzione	384x1080 / 384x1296	320x900 / 320x1080	240x675 / 240x810
Dimensione schermo	600 mm x 1687.5 mm (70 pollici) / 600 mm x 2025 mm (83 pollici)		
Dimensione totem	620 mm x 1707.5 mm x 39 mm (70 pollici) / 620 mm x 2045 mm x 39 mm (83 pollici)		
Luminosità	0-500 cd/m²		
Contrasto	4000:1		
Scala Grayscale	14 bit		
Freq aggiornamento	3840 Hz		
Angolo di visione	160°(H) / 140°(V)		
Tempo di risposta	≤0.5ms (Typ)		
Interfaccia video	HDMIx2 (1in1out), USB 3.0x1		
Interfaccia audio	Audio x 1		
Controllo	RJ45x1, WIFI		
Alimentazione	100-240V ~ 50 / 60Hz		
Consumi	105W (media) / 350W (max) (70 pollici) 125W (media) / 420W (max) (83 pollici)	105W (media) / 350W (max) (70 pollici) 125W (media) / 420W (max) (83 pollici)	
Peso	27 kg / 31 kg		
Temperatura operativa	0°C - 40° C		
Umidità operativa	10% ~ 65% RH		



0-500 CD/M²
Luminosità



4000:1
Contrasto



160°/ 140°
Visibilità
Orrizz./ Vert.