

Pannello

Dimensioni diagonale	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Tipo di schermo	LCD
Proporzioni	16:9
Visualizzazione colori	1.07 Milliardi (10 bit)
Risoluzione	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Tempo di risposta	3ms
Frequenza di aggiornamento	60Hz
Angolo di visione dell'LCD	178°
Luminosità	400 cd/m2
Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	6000:1
Durezza del vetro	Vetro AG temperato - Mohs Livello 7
Tipo di vetro	Bassa parallasse con gap d'aria di 1mm- temperato - Antiriflesso e antimacchia per una maggiore durata - Superficie super scorrevole
Scheda principale	RK3588
Vita sullo schermo	50,000 Ore
NTSC	72%

Interattività

Tecnologia di scrittura	Flat Frog InGlass Technology - M5
NEW Punti di contatto continui	40
Risoluzione	32768x32768px
Tempo di risposta	≤10ms
Precisione del Touch	±1mm
Dimensione minima dell'oggetto	2mm
Strumento touch	Dito, penna passiva, oggetti opachi
Scrittura simultanea	Si
Ink in strumenti	Si - Lynx
Penne incluse	2
NEW Tipo di penna	Stilo a doppio riconoscimento Flat Frog Technology
Portapenne	Portapenne integrato
Diametro della punta della penna	3mm/7mm
Distinzione tra penna e dito	Si
Identità delle penne	2
Riconoscimento palmo	Si
Annotazione su qualsiasi fonte	Si
App Indispensabili per la classe	Include Lavagna, Annotazione, Timer, Media Player, Browser, Lettore PDF, Registratore schermo, Spinner, votazione, strumenti matematica
Compatibilità*	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Velocità di tracciamento	≥1m/s
Frequenza di campionamento tocco	≥100hz
Riconoscimento gesti	Windows supporto, OSX con driver aggiuntivo

Connettività

Slot OPS	80Pin Windows/Android
Ingresso HDMI	3
Uscita HDMI	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (tipo B)	3
NEW USB A 3.0 (trasferimento dati veloce)	2 x USB frontale Tipo A 3.0 con trasferimento dati più veloce 2 x USB laterali Tipo A 3.0 con trasferimento dati più veloce
NEW USB C (Video, Audio & Touch)	1 x USB laterale Tipo C con video, audio, touch e rete 1 x USB frontale Tipo C con video, audio, touch, rete e ricarica da 100W
NEW USB C (Trasferimento dati)	1 x USB superiore Tipo C supporta il trasferimento dati per la telecamera montata in alto
NEW USB C Out	1 x USB Tipo C in uscita con video, audio, touch e rete
LAN In (RJ45)	1
LAN Out (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Si
Wireless Adapter 2.0 + WAP	Aggiornato
Modulo WiFi Clevertouch	Si
Bluetooth	Si – 5.0
Ingresso audio	1
Uscita ottica	1
Cuffie	1 (3.5mm)
Porte touch-out totali	3
Lettore/scrittore NFC	Si - Integrato
Fotocamera	Si - Integrato
Sensore di prossimità	Si
NEW WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con 2 × 2 MIMO (solo hotspot) (bande da 2,4 e 5 GHz)
Velocità WiFi	Velocità fino a 433Mbps

Processore

NEW Sistema operativo	Android 13
NEW Versione sistema	LUX 13
NEW RAM	8GB
NEW Archiviazione interna	128GB
CPU	Quad Core A76 + Quad Core A55
GPU	Mali G610 MC4
Risoluzione Android	4K
Slot per modulo Android	No
Interfaccia utente Lux integrata	Si
NEW Architettura del sistema	64-bit

UX Pro Serie Edge Specifiche

Energia

Requisiti di alimentazione	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo di energia (tipico)	190W
Consumo di energia (Standby)	≤0.5W
Design fanless ultra silenzioso	Si

Condizioni ambientali

Temperatura in operazione	0° to 40°
Temperatura di stoccaggio	-20° to 60°
Umidità operativa	10% to 90% RH
Umidità di stoccaggio	10% to 90% RH
Altitudine	< 5000 metri

Audio

NEW Doppi speaker frontali, con bassi potenziati	2 x 20W Speaker + 2 x 10W Subwoofer
Uscita Audio	Si
SPDIF / Fibre	Si
Canale audio	2.2
Microfono Line-Array	8-Array
Audio super wide	Si

UX Pro Serie Edge Funzionalità integrate

Digital Signage integrato	Si
Clevershare™ Mirroring di qualsiasi dispositivo	Gratuito per tutta la vita dello schermo
Profili di account personalizzati integrati	Si
Accesso all'account cloud	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Room booking incluso	Si
Annotazione sulla Whiteboard	Si
Invio e-mail direttamente dal touchscreen	Si
Scansiona il codice QR per salvare il lavoro	Si
CleverMessage™ - Avvisi e annunci istantanei	Si
Aggiornamenti via etere (OTA)	Si
Gestione remota dei touchscreen (MDM)	Si - Licenza di 1 anno
NEW CleverLauncher™	Si
NEW LynxShare™	Si
NEW LynxCloud™	Si
NEW Virtualizzazione dell'hardware	Si
NEW NFC Accesso utente	Si

Supporto e installazione

Per il supporto su tutti i prodotti Clevertouch, visita: support.clevertouch.com.
L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata da un installatore qualificato.
L'uso di componenti non forniti da Clevertouch o che non soddisfano le specifiche minime può influire sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla garanzia. Per ulteriori informazioni, visita: clevertouch.com.

Specifiche fisiche

Dimensioni del pannello L x H x D	65" 1510 x 937 x 83mm 75" 1731 x 1061 x 85mm 86" 1979 x 1202 x 85mm
Dimensioni imballaggio L x W x D	65" 1654 x 208 x 1026mm 75" 1890 x 225 x 1186mm 86" 2138 x 225 x 1328mm
Peso netto	65" 40.6kg 75" 54.70kg 86" 68.85kg
Peso lordo	65" 49.5kg 75" 67.00kg 86" 85.30kg
Specifiche di montaggio VESA	65" M8 x 25mm VESA 600 x 400mm 75" M8 x 25mm VESA 800 x 400mm 86" M8 x 25mm VESA 800 x 600mm

Cosa c'è nella scatola

- (1) Clevertouch UX Pro Edge
- (1) Cavo HDMI di 1,5 m
- (1) Cavo USB da 3 m (A-B)
- (1) Cavo USB C da 1,5 m
- (1) Cavo di alimentazione regionale 3 m
- (1) Telecomando
- (2) Batterie per il telecomando
- (2) Stilo a riconoscimento doppio
- (1) Guida per l'utente
- (1) Guida all'installazione rapida
- (1) Modulo Clevertouch WiFi

Garanzia

La durata della garanzia e le opzioni di aggiornamento variano in base alla regione. Contatta il tuo rivenditore locale o distributore per informazioni.

Conformità e certificazione

Certificazione normativa	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
--------------------------	--------------------------------



Dichiarazione

Le dimensioni e il peso variano in base alla configurazione e al processo di produzione, fare riferimento al prodotto reale. Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire leggermente nell'aspetto, colore, dimensioni, ecc. dal prodotto reale. La descrizione, le illustrazioni, cc. presenti in questo documento possono essere soggette a modifiche in conformità con le specifiche e le prestazioni più recenti del prodotto. Qualora la suddetta modifica del documento si rendesse necessario, il documento potrà essere aggiornato senza preavviso scritto.

Distribuito in Italia da



Camax DS Srl Via Fratelli Di Dio 18
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 9544951 – Fax +39 02 9522671
info@camax.it – www.camax.it