

CleverCam

Scopri la definizione Ultra HD 4K

CleverCam è una telecamera ePTZ 4K ad altissima definizione con un design elegante e accattivante. CleverCam utilizza algoritmi avanzati di elaborazione ISP per fornire immagini vivide e vibranti con chiarezza, luminosità uniforme, forte stratificazione dei colori, alta risoluzione e una resa cromatica eccezionale. Grazie alla sua grande funzionalità e alle prestazioni elevate, CleverCam è facile e conveniente da installare e gestire.



Caratteristiche principali




Risoluzione Ultra HD 4K



Zoom digitale 10x



Facile da installare e utilizzare su qualsiasi dispositivo



Ampio campo visivo con angolo di 83° e opzioni di lente con bassa distorsione



Inquadratura automatica tramite algoritmo di rilevamento del viso



Sensore CMOS di alta qualità da 1/2.8 pollici



Interfaccia di output video USB 3.0 Plug and Play



2 microfoni omnidirezionali integrati con algoritmo esclusivo di soppressione del rumore

Auto Framing

Utilizza un algoritmo intelligente avanzato di rilevamento del viso per inquadrare automaticamente un'immagine in base al numero di persone nel campo, concentrandosi maggiormente su quelle al centro.

Installazione Semplice

CleverCam è dotata di un morsetto che lo rende facile da installare su qualsiasi display LCD oppure notebook. Può essere appoggiato sul tavolo di lavoro oppure montato su un treppiedi. Non è necessario scaricare driver; basta collegarla utilizzando la connessione USB 3.0.

Specifiche Tecniche

Angolo di visione	95°(D) / 83°(H) / 46°(V)
Lunghezza focale	f=3.24mm
Diaframma	F2.1
Sensore di immagine	Sensore CMOS 4K di alta qualità da 1/2,8 pollici
Pixel effettivi	8.28MP, 16:9
Uscita video	USB 3.0 (Tipo B), uscite audio video LAN: porta Ethernet adattiva 10M/100M/1000M, supporto per output audio (il modello predefinito senza LAN)
Compressione video	USB 3.0:YUV2, NV12, MJPG, H.264, H.265 LAN:H.264, H.265
Ingresso audio	2 microfoni omnidirezionali
Risoluzione video	Flusso principale: 3840×2160 @30fps, 1920×1080P @30fps / 25fps, 1280×720P @30fps / 25fps Flusso secondario: 1280×720P @30fps / 25fps, 640×480P @30fps / 25fps, 320×172P @30fps / 25fps
Zoom digitale	10X
Illuminazione	0.1Lux (F1.8, AGC ON)
DNR (Digital Noise Reduction)	2D&3D DNR
Super bassa illuminazione	On/Off
Messa a fuoco	Auto / Manual / One Push
Bilanciamento del bianco	Auto / Manuale / One Push / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
Esposizione	Auto / Manuale
Contrasto controllo	On/Off
SNR (Rapporto Segnale-Rumore)	>55db

USB

Compressione Video	YUY2, NV12, MJPG, H.264, H.265
Sistemi Operativi Supportati	Windows 7 (1080P or lower), Windows 8.1, Windows 10; macOS™, 10.10 or higher, Linux (UVC support); Android
Audio USB	Supportato
Protocollo USB	UVC, UAC
Controllo USB	EPTZ
Requisiti Hardware	Processore Intel® Core 2 Duo da 2,4 GHz o superiore, capacità di 2 GB o superiore, ingresso USB 2.0 (USB 3.0 per 4K)

Altri Parametri

Alimentazione	Alimentazione USB	5v
	Alimentazione POE	48V
	Alimentazione USB	1A (max)
	Alimentazione POE	0.104A (max)
Consumo Energetico	5W (max)	
Temperatura di stoccaggio	-10°C ~ +60°C	
Umidità di stoccaggio	20% ~ 95%	
Temperatura operativa	-10°C ~ +50°C	
Umidità operativa	20% ~ 80%	
Dimensioni (L*A*P)	180mm × 42,5mm × 46,3mm	
Peso	Circa 0.3kg	
Accessori	Manuale utente, cavo USB 3.0, telecomando	

Distribuito in Italia da

CAMAX[®]
DS
TOUCH SPECIALISTS

Camax DS Srl

Via Fratelli Di Dio 18
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 9544951
Fax +39 02 9522671
info@camax.it – www.camax.it

