



Kit di presentazione senza fili di livello aziendale per abilitare screen mirroring nativo

Ideato per grandi spiegamenti e funzionante tramite i protocolli Miracast e Airplay, lo ScreenBeam 960 permette di collegare facilmente il tuo dispositivo Windows, Android o Appel allo schermo della sala con un solo click o gesto. Il desktop esteso libera il tuo dispositivo per altri usi durante presentazioni con schermi interattivi tattili e tattile senza fili sopportati.

Un software di gestione centralizzata del sistema (CMS) é incluso per l'amministrazione remota dei ricevitori, fornendo la sicurezza e gestione di livello aziendale richiesta dai dipartimenti IT.

Il kit comprende lo ScreenBeam 960A, la staffa per il montaggio ed un cavo USB-alimentazione.

Per ulteriori dettagli, per favore clicca [qui](#)

01 DEVICE

Operating system	Windows 10, Android 4.2 (e superiore), macOS 10 (e superiore), iOS 11 (e superiore)
LAN (RJ45)	x1
VGA In	x1
VGA Out	x1
HDMI Out	x1
USB-touch	x1
Audio	LCPM 2.0
Risoluzione	fino a 1920x1080 @30Hz
Ethernet	RJ45 10/100 LAN
Features	tocchi sopportati: 1 punto, desktop esteso su sistema operativo Windows
Language support	EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO

02 SPECIFICHE TECNICHE

WiFi standard	Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n
---------------	---

03 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Consumo energia	5W tipico

04 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, RoHS support, RED
-------	-----------------------

05 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni	168 x 168 x 34.5mm
---------------------	--------------------

EAN code	4948570032396
----------	---------------

06 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Range temperatura operativa	0°C - 40°C
-----------------------------	------------

Operation humidity	10% - 85%
--------------------	-----------

Range temperatura stoccaggio	- 0°C - 70°C
------------------------------	--------------

Storage humidity	5% - 90%
------------------	----------

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED